

Datenblatt Compact 2.4		Standard					
	Tragkraft in kg	320	400	535	675	800	1000
	Personen	5	5	7	9	10	13
	Geschwindigkeit	1 m/s					
	Förderhöhe max.	35 m					
	Haltestellen	16	16	16	16	16	16
Schacht	Schachtkopfhöhe mind. in mm	2400/2500	2400/2500	2400/2500	2400/2500	2400/2500	2400/2500
	Schachtgrubentiefe mind. in mm	800	800	800	800	800	800
	Schachtbreite mind. in mm	1.250	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
	Schachttiefe mind. in mm	1.350	1.450	1.600	1.750	2.100	2.450
	Antrieb getriebelos / frequenzbetrieben	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Rufsteuerung oder Sammelsteuerung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabine	Kabinenbreite in mm ab	800	925	1.025	1.025	1.100	1.100
	Kabinentiefe in mm ab	1.100	1.100	1.250	1.400	1.750	2.100
	Kabinenhöhe in mm	2.130/2.230	2.130/2.230	2.130/2.230	2.130/2.230	2.130/2.230	2.130/2.230
Tür	einseitig, zweiteilige Teleskopschiebetür	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	einseitig, dreiteilige Teleskopschiebetür	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	zentralöffnende, zweiteilige Schiebetür	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	zentralöffnende, vierteilige Schiebetür	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Türbreite in mm	700	750	800	900	900	900
	Türhöhe in mm	2.000/2.100	2.000/2.100	2.000/2.100	2.000/2.100	2.000/2.100	2.000/2.100