

Veri Sayfası Compact 2.4		Standart					
	Kg olarak taşıma kapasitesi	320	400	535	675	800	1000
	Kişi sayısı	5	5	7	9	10	13
	Hız	1 m/s	1 m/s	1 m/s	1 m/s	1 m/s	1 m/s
	Maksimum taşıma yüksekliği	35 m	35 m	35 m	35 m	35 m	35 m
	Durma noktaları	16	16	16	16	16	16
Şaft	Baş üstü boşluk mesafesi mm bazında-minimum	2400/2500	2400/2500	2400/2500	2400/2500	2400/2500	2400/2500
	Şaft çukur derinliği mm bazında-minimum	800	800	800	800	800	800
	Şaft genişliği mm bazında-minimum	1.250	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
	Şaft derinliği mm bazında-minimum	1.350	1.450	1.600	1.750	2.100	2.450
	Dişlisiz tahrik / frekanslı işletim	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Çağrı kontrollü veya genel kontrollü	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabin	Kabin eni, mm'den itibaren	800	925	1.025	1.025	1.100	1.100
	Kabin derinliği, mm'den itibaren	1.100	1.100	1.250	1.400	1.750	2.100
	Kabin yüksekliği, mm'den itibaren	2.130/2.230	2.130/2.230	2.130/2.230	2.130/2.230	2.130/2.230	2.130/2.230
Kapı	Tek taraflı, iki parçalı telekopik raylı kapı	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tek taraflı, üç parçalı telekopik raylı kapı	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Merkezi olarak açılan, iki parçayı raylı kapı	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Merkezi olarak açılan, dört parçayı raylı kapı	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mm bazında kapı genişliği	700	750	800	900	900	900
	Mm olarak kap yüksekliği	2.000/2.100	2.000/2.100	2.000/2.100	2.000/2.100	2.000/2.100	2.000/2.100