

Nennlast	320 kg	450 kg	630 kg	675 kg	1050 kg
Personen	4	6	8	9	14
Standardschacht Breite Einseitig *)	1390	1490	1600	1600 **)	1600
Standardschacht Tiefe Einseitig *)	1340	1590	1750	1750	2440
Standardschacht Breite DL *)	1390	1490	1600	1600	1600
Standardschacht Tiefe DL *)	1520	1770	1920	1920	2620
Schachtgrube	1400	1200	900	900	900
Schachtkopf reduziert	2600	2600	2400	2400	2400
Schachtkopf Standard	3400	3400	3400	3400	3400
Fahrkorbbreite Standard	900 / 1000	1000 / 1250	1110 / 1400	1200 / 1400	1110 / 2100
Fahrkorbbreite min. / max.	700 / 1078	900 / 1390	900 / 1380	900 / 1380	900 / 1400
Fahrkorbtiefe min. / max.	900 / 1380	900 / 1300	1100 / 1650	1100 / 1650	1300 / 2100
Fahrkorbnutzfläche (max.)	0.97m ²	1.3 m ²	1.66 m ²	1.75 m ²	2.5 m ²
Maximaler Abstand der Befestigungen der Führungsschienen	max. 1800mm	max. 1800 mm	max. 1800 mm	max. 1800 mm	max. 1600 mm

*) Angaben bei „Einbauvariante 2“ und einseitig 2-teilige öffnende Teleskopschiebetüren

***) bei Ausführung mit XL-Technik sonst 100mm mehr Schachtbreite